CONCEPTEUR D'HYDROCUREURS



De la conception

À la réalisation

Conçu, Fabriqué, assemblé et commercialisé dans les Hauts-de-France

ASSAINICONCEPT
CONCEPTEUR D'HYDROCUREURS

SAS - AssainiConcept
Rue de la Libération
62710 - COURRIERES
03 21 13 70 01

WWW.ASSAINICONCEPT.FR

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Capacité	Canalisation Ø450mm
Dimensions & poids	Largeur 1240mm * Hauteur 1020mm * Profondeur 1555mm / 650Kg
Autonomie	400 ou 600 litres d'eau avec régulateur de niveau à flotteur 40 litres de gasoil
Moteur	Diesel Perkins de 36KW (50CV), 3 cylindres, 1700cm3, turbocompressé, injection à rampe commune, filtre à particules. Batterie 12V 60Ah
Pompe haute pression	Pratissoli 3 pistons plongeurs en céramique, tête de pompe & clapets en acier inoxydable. Corps de pompe en alliage d'aluminium Gestion de pression électronique, limiteur de pression avec by-pass et sécurité manque d'eau 30l/min.....500bars (version 26KW) (option) 36l/min.....400bars (version 26KW) 43l/min.....320bars (version 26KW) 52l/min.....250bars (version 26KW) ..... 38l/min.....500bars (version 36KW) (option) 47l/min.....400bars (version 36KW) 57l/min.....350bars (version 36KW) 73l/min.....280bars (version 36KW)
Transmission	Poulies et courroies Gates Quad-Power-4
Enrouleur de remplissage	35 mètres en DN19 entrainé par moteur hydraulique débrayable ou manuellement, orientable à 180°
Enrouleur haute pression	80 mètres en DN13 entrainé par moteur hydraulique débrayable ou manuellement, orientable à 180°
Radiocommande	- Portée 100M - Marche-arrêt moteur - Marche -arrêt haute pression - Retour d'informations - Enrouler-dérouler des flexibles - Augmenter-Diminuer pression - Arrêt d'urgence

AVANTAGES DU SHARK

- Radiocommande
- Enrouleurs sur bras à double pivots
- Enrouleur HP motorisé
- Enrouleur remplissage motorisé
- Pompe Pratissoli série KT 26 KW
- Régulation de vitesse intelligente
- Stop and go automatique

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Pompe version 500 bars
- Transmission de données (localisation, temps mise en service pompe, échéance maintenance…)
- Étagère de rangement au dos de la réserve
- Deuxième enrouleur haute pression (en lieu et place du remplissage)
- Kit d'entretien (huile moteur, kit de filtration, huile pompe)
- Extension de garantie moteur perkins (5 ans)
- Chaudière haute pression
- Chauffage système de mise hors gel

SHARK

ERGONOMIQUE

Afin de s'adapter à toutes les configurations de chantier , les deux enrouleurs motorisés et débrayables peuvent être utilisés sans être sortis. Montés sur un bras double pivots ils peuvent également être orientés à 180° à l'extérieur du véhicule.

INTELLIGENT

Système de régulation de vitesse en fonction de la pression de travail demandée, 3 modes de fonctionnement (un mode nettoyage limité à 25bars et deux autres modes paramétrés en fonction des caractéristiques de la pompe haute pression).

COMPACT

Facilement intégrable dans un fourgon utilitaire (type Peugeot Partner, Citroën Jumpy, Toyota Proace, Mercedes Vito, Ford Transit…) grâce à ses dimensions réduites et son système de dépose/repose rapide.

PUISSANT

Sa pompe de 36 KW pouvant développer de 38L/500bar à 73L/280bar vous permettra de répondre aux chantiers les plus exigeants.

PROPRE

Avec son moteur diesel PERKINS de dernière génération (Stage V, 36 KW-50 CV, injection à rampe commune, filtre à particules) muni d'un système stop and go automatique. Échappement à particules aux normes antipollution.



SHARK

ERGONOMIQUE

INTELLIGENT

COMPACT

PUISSANT

PROPRE

ASSAINICONCEPT
CONCEPTEUR D'HYDROCUREURS